



**Catálogo 2024
CONTINENTAL**

**TRACTORES
GRANDES**

Sobre 91 HP

AGROPRODUZCA S.A.

75%
DE SUBVENCIÓN

MASSEY FERGUSON MF6711-4 R1



COSTO TOTAL

\$55.818,88

El productor paga

\$13.954,72

Subvención MAG

\$41.864,16

MASSEY FERGUSON MF5709-4 R1



COSTO TOTAL

\$45.031,88

El productor paga

\$11.257,97

Subvención MAG

\$33.773,91

**El total del IVA será cubierto por el beneficiario, el MAG NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRACTOR MASSEY FERGUSON MF671I-4 R1
1	Motor a diésel Caballaje: 113.42 HP (115 CV) RPM: 800 a 2500 # de cilindros: 4
2	Trasmisión Doble tracción 4 x 4 Sincronizada, 12 velocidades adelante y 12 velocidades atrás
3	Sistema Hidráulico Capacidad de levante: 4950 (kgf)
4	Dirección: hidrostática
5	Toma de fuerza: Independiente Accionamiento: electrohidráulico
6	Tanque de combustible Desde 190 litros
7	Sistema eléctrico 12 voltios
8	Neumáticos Delanteros: 14.9 x 24 R1 Traseros: 18.4 x 34 R1
9	Equipamiento básico Área de trabajo del operador: plataformado solo con cubierta 2 lámparas delanteras Asiento de operador con cinturón de seguridad 1 lámpara de trabajo trasera Espejos retrovisores (uno por lado) Equipo de seguridad: extintor mínimo 3kg, botiquín de primeros auxilios, dos conos o triángulos de seguridad por equipo Herramientas de norma 1 juego de herramientas por equipo que incluya: 1 llave de ruedas, 1 destornillador, 1 juego de llaves incluye gato hidráulico mínimo 5 toneladas Manual de operación en español

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRACTOR MASSEY FERGUSON MF5709-4 R1
1	Motor a diésel Caballaje: 93.69 HP (95 CV) RPM: 800 a 2500 # de cilindros: 4
2	Trasmisión Doble tracción 4 x 4 Sincronizada, 12 velocidades adelante y 12 velocidades atrás
3	Sistema hidráulico Capacidad de levante: 4300 (kgf)
4	Dirección: hidrostática
5	Toma de fuerza: Independiente Accionamiento: electrohidráulico
6	Tanque de combustible Desde 153 litros
7	Sistema eléctrico 12 voltios
8	Neumáticos Delanteros: 14.9 x 24 R1 Traseros: 18.4 x 34 R1
9	Equipamiento básico Área de trabajo del operador: plataformado solo con cubierta 2 lámparas delanteras Asiento de operador con cinturón de seguridad 1 lámpara de trabajo trasera Espejos retrovisores (uno por lado) Equipo de seguridad: extintor mínimo 3kg, botiquín de primeros auxilios, dos conos o triángulos de seguridad por equipo Herramientas de norma 1 juego de herramientas por equipo que incluya: 1 llave de ruedas, 1 destornillador, 1 juego de llaves incluye gato hidráulico mínimo 5 toneladas Manual de operación en español.

AGROPRODUZCA S.A.

Teléfonos:
043700960
0993038763

MASSEY FERGUSON MF5710-4 R2



COSTO TOTAL
\$51.884,00

El productor paga
\$12.971,00

Subvención MAG
\$38.913,00

MASSEY FERGUSON MF5709-4 R2

COSTO TOTAL
\$46.142,25

El productor paga
\$11.535,56

Subvención MAG
\$34.606,69



**El total del IVA será cubierto por el beneficiario, el MAG NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRACTOR MASSEY FERGUSON MF5710-4 R2
1	Motor a diésel Caballaje: 103.56 HP (105 CV) RPM: 800 a 2500 # de cilindros: 4
2	Trasmisión Doble tracción 4 x 4 Sincronizada, 12 velocidades adelante y 12 velocidades atrás
3	Sistema hidráulico Capacidad de levante: 4300 (kgf)
4	Dirección: hidrostática
5	Toma de fuerza: Independiente Accionamiento: electrohidráulico
6	Tanque de combustible Desde 153 litros
7	Sistema eléctrico 12 voltios
8	Neumáticos Delanteros: 14.9 x 28 R2 Traseros: 23.1 x 30 R2
9	Equipamiento básico Área de trabajo del operador: plataformado solo con cubierta 2 lámparas delanteras Asiento de operador con cinturón de seguridad 1 lámpara de trabajo trasera Espejos retrovisores (uno por lado) Equipo de seguridad: extintor mínimo 3kg, botiquín de primeros auxilios, dos conos o triángulos de seguridad por equipo Herramientas de norma 1 juego de herramientas por equipo que incluya: 1 llave de ruedas, 1 destornillador, 1 juego de llaves incluye gato hidráulico mínimo 5 toneladas Manual de operación en español

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRACTOR MASSEY FERGUSON MF5709-4 R2
1	Motor a diésel Caballaje: 93.69 HP (95 CV) RPM: 800 a 2500 # de cilindros: 4
2	Trasmisión Doble tracción 4 x 4 Sincronizada, 12 velocidades adelante y 12 velocidades atrás
3	Sistema hidráulico Capacidad de levante: 4300 (kgf)
4	Dirección: hidrostática
5	Toma de fuerza: Independiente Accionamiento: electrohidráulico
6	Tanque de combustible Desde 153 litros
7	Sistema eléctrico 12 voltios
8	Neumáticos Delanteros: 14.9 x 28 R2 Traseros: 23.1 x 30 R2
9	Equipamiento básico Área de trabajo del operador: plataformado solo con cubierta 2 lámparas delanteras Asiento de operador con cinturón de seguridad 1 lámpara de trabajo trasera Espejos retrovisores (uno por lado) Equipo de seguridad: extintor mínimo 3kg, botiquín de primeros auxilios, dos conos o triángulos de seguridad por equipo Herramientas de norma 1 juego de herramientas por equipo que incluya: 1 llave de ruedas, 1 destornillador, 1 juego de llaves incluye gato hidráulico mínimo 5 toneladas Manual de operación en español

MASSEY FERGUSON MF5710-4 R1



COSTO TOTAL
\$50.367,63

El productor paga
\$12.591,91

Subvención MAG
\$37.775,72

MASSEY FERGUSON MF6711-4 R2



COSTO TOTAL
\$57.029,88

El productor paga
\$15.112,49

Subvención MAG
\$41.917,39

**El total del IVA será cubierto por el beneficiario, el MAG NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRACTOR MASSEY FERGUSON MF5710-4 R1
1	Motor a diésel Caballaje: 103.56 HP (105 CV) RPM: 800 a 2500 # de cilindros: 4
2	Trasmisión doble tracción 4 x 4 Sincronizada, 12 velocidades adelante y 12 velocidades atrás
3	Sistema hidráulico Capacidad de levante: 4300 (kgf)
4	Dirección: hidrostática
5	Toma de fuerza: Independiente Accionamiento: electrohidráulico
6	Tanque de combustible Desde 153 litros
7	Sistema eléctrico 12 voltios
8	Neumáticos Delanteros: 14.9 x 24 R1 Traseros: 18.4 x 34 R1
9	Equipamiento básico Área de trabajo del operador: plataformado solo con cubierta 2 lámparas delanteras Asiento de operador con cinturón de seguridad 1 lámpara de trabajo trasera Espejos retrovisores (uno por lado) Equipo de seguridad: extintor mínimo 3kg, botiquín de primeros auxilios, dos conos o triángulos de seguridad por equipo Herramientas de norma 1 juego de herramientas por equipo que incluya: 1 llave de ruedas, 1 destornillador, 1 juego de llaves incluye gato hidráulico mínimo 5 toneladas Manual de operación en español

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRACTOR MASSEY FERGUSON MF6711-4 R2
1	Motor a diésel Caballaje: 113.42 HP (115 CV) RPM: 800 a 2500 # de cilindros: 4
2	Trasmisión doble tracción 4 x 4 Sincronizada, 12 velocidades adelante y 12 velocidades atrás
3	Sistema hidráulico Capacidad de levante: 4950 (kgf)
4	Dirección: Hidrostática
5	Toma de fuerza: Independiente Accionamiento: electrohidráulico
6	Tanque de combustible Desde 190 litros
7	Sistema eléctrico 12 voltios
8	Neumáticos Delanteros: 14.9 x 28 R2 Traseros: 23.1 x 30 R2
9	Equipamiento Básico Área de trabajo del operador: plataformado solo con cubierta 2 lámparas delanteras Asiento de operador con cinturón de seguridad 1 lámpara de trabajo trasera Espejos retrovisores (uno por lado) Equipo de seguridad: extintor mínimo 3kg, botiquín de primeros auxilios, dos conos o triángulos de seguridad por equipo Herramientas de norma 1 juego de herramientas por equipo que incluya: 1 llave de ruedas, 1 destornillador, 1 juego de llaves incluye gato hidráulico mínimo 5 toneladas Manual de operación en español.

AGROPRODUZCA S.A.

Teléfonos:
043700960
0993038763

MASSEY FERGUSON MF6713-4 R2

COSTO TOTAL

\$64.182,13

El productor paga

\$22.264,74

Subvención MAG

\$41.917,39



**El total del IVA será cubierto por el beneficiario, el MAG NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRACTOR MASSEY FERGUSON MF6713-4 R2
1	Motor a diésel Caballaje: 133.15 HP (135 CV) RPM: 800 a 2500 # de cilindros: 4
2	Trasmisión doble tracción 4 x 4 Sincronizada, 12 velocidades adelante y 12 velocidades atrás
3	Sistema hidráulico Capacidad de levante: 4950 (kgf)
4	Dirección: hidrostática
5	Toma de fuerza: Independiente Accionamiento: electrohidráulico
6	Tanque de combustible Desde 190 litros
7	Sistema eléctrico 12 voltios
8	Neumáticos Delanteros: 14.9 x 28 R2 Traseros: 23.1 x 30 R2
9	Equipamiento básico Área de trabajo del operador: plataformado solo con cubierta 2 lámparas delanteras Asiento de operador con cinturón de seguridad 1 lámpara de trabajo trasera Espejos retrovisores (uno por lado) Equipo de seguridad: extintor mínimo 3kg, botiquín de primeros auxilios, dos conos o triángulos de seguridad por equipo Herramientas de norma 1 juego de herramientas por equipo que incluya: 1 llave de ruedas, 1 destornillador, 1 juego de llaves incluye gato hidráulico mínimo 5 toneladas Manual de operación en español.



EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE

**Ministerio de
Agricultura y Ganadería**

www.agricultura.gob.ec